MOD 2 TAŞINABİLİR AC ŞARJ KİTİ

AC TAŞINABİLİR ŞARJ CİHAZI

22 kW · 3 faz

Herhangi bir 32 A CEE prizini 22 kW şarj noktasına dönüştüren Mod 2 taşınabilir şarj cihazı — duvar tipi ünite yok, kurulum yok. Kontrol ünitesi, 5 m Type 2 kablo ve Schuko adaptörü tek bir dayanıklı set içinde birlikte taşınır.



22 kW	Mod 2	IP66	5 m
Maks. güç (3 faz, 32 A)	IC-CPD	IK10 gövde	Type 2 kablo

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Kurulum yok
Doğru tesis edilmiş 32 A CEE prizine takın ve şarj edin.

Tek tuşla güç seçimi
16 A / 32 A (11 kW / 22 kW).

Kaçak akım koruması
Otomatik yeniden başlatmalı 30 mA AC + 6 mA DC.

Sıcaklık izleme
Besleme fişi ve dahili sıcaklık sürekli izlenir.

Schuko adaptörü
3,7 kW ev tipi şarj için CEE–Schuko adaptörü sette.

KULLANIM ALANLARI

- Duvar ünitesi olmayan evler
- Servis ve bayiler
- Filo depoları
- Geçici sahalar ve etkinlikler

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	22 kW (3 faz, 32 A) · 11 kW (16 A)
Besleme	3 × 230/400 V AC, 3F + N + PE, 50/60 Hz
Şarj Modu	Mod 2 (IC-CPD)
Kaçak Akım	30 mA AC + 6 mA DC
Araç Konnektörü	Type 2 (IEC 62196-2), 5 m kablo
Besleme Fişi	CEE 32 A 5 pin + CEE–Schuko 16 A adaptör
Gövde	PC + ABS, IP66 / IK10
Boyut · Ağırlık	280 × 110 × 63 mm (kontrol ünitesi) · 4,6 kg
Standartlar	IEC 61851-1, IEC 62752, IEC 62196-2, IEC 61851-21-2, CE

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. © 2026 Predixon OÜ, Tallinn, Estonya.

predixon.net

info@predixon.net · +90 850 242 55 72
Predixon OÜ · Tallinn, Estonya