PREDIXON

# PREDIXON AC TAŞINABİLİR ŞARJ CİHAZI

*22 kW Mod 2 Taşınabilir AC Şarj Kiti*

| 22 kW | Mod 2 (IC-CPD) | IP66 / IK10 | 5 m Type 2 |
|---|---|---|---|

## Genel Bakış

Herhangi bir 32 A CEE prizini 22 kW şarj noktasına dönüştüren Mod 2 taşınabilir şarj cihazı — duvar tipi ünite yok, kurulum yok. Kontrol ünitesi, 5 m Type 2 kablo ve Schuko adaptörü tek bir dayanıklı set içinde birlikte taşınır.

## Öne Çıkan Özellikler

- Kurulum yok: Doğru tesis edilmiş 32 A CEE prizine takın ve şarj edin.
- Tek tuşla güç seçimi: 16 A / 32 A (11 kW / 22 kW).
- Kaçak akım koruması: Otomatik yeniden başlatmalı 30 mA AC + 6 mA DC.
- Sıcaklık izleme: Besleme fişi ve dahili sıcaklık sürekli izlenir.
- Schuko adaptörü: 3,7 kW ev tipi şarj için CEE–Schuko adaptörü sette.

## Teknik Özellikler

| | |
|---|---|
| **Maksimum Güç** | 22 kW (3 faz, 32 A) · 11 kW (16 A) |
| **Besleme** | 3 × 230/400 V AC, 3F + N + PE, 50/60 Hz |
| **Akım** | 6–32 A (16 A / 32 A seçilebilir) |
| **Şarj Modu** | Mod 2 (IC-CPD) |
| **Kaçak Akım** | 30 mA AC + 6 mA DC |
| **Araç Konnektörü** | Type 2 (IEC 62196-2), 5 m kablo |
| **Besleme Fişi** | CEE 32 A 5 pin + CEE–Schuko 16 A adaptör |
| **Gövde** | PC + ABS, IP66 / IK10 |
| **Boyut · Ağırlık** | 280 × 110 × 63 mm (kontrol ünitesi) · 4,6 kg |
| **Çalışma Sıcaklığı** | −30 °C ile +75 °C |
| **Standartlar** | IEC 61851-1, IEC 62752, IEC 62196-2, IEC 61851-21-2, CE |

## Kullanım Alanları

- Duvar ünitesi olmayan evler
- Servis ve bayiler
- Filo depoları
- Geçici sahalar ve etkinlikler


*Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. © PREDIXON OÜ. Tüm hakları saklıdır.*