PREDIXON

TAŞINABİLİR DC HIZLI ŞARJ

MOBILE SC

30 – 40 kW DC

Taşma park alanlarını, yol yardımını veya geçici sahaları yeni inşaat gerektirmeden karşılayan, tekerlekli ve darbeye dayanıklı DC ünite — OmniPlug'ın mobil tamamlayıcısı. 150–1000 V çıkışı hem 400 V hem 800 V araç platformlarına hizmet eder.



30–40 kW	**150–1000 V DC**	**CCS2**	**≥95,5 %**
DC çıkış gücü	Gerilim aralığı	Konnektör	Sistem verimi

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Kolay taşıma
Teleskopik kol ve 360° kilitlenebilir endüstriyel tekerlekler.

Kullanıcı arayüzü
LED durum çubuklu 10,1" kapasitif dokunmatik ekran.

Ölçüm
MID onaylı DC enerji sayacı.

Güvenlik
RCD, aşırı gerilim koruması, DC kaçak algılama ve acil durdurma.

Bağlantı
OCPP 1.6J bulut yönetimiyle Wi-Fi, Ethernet ve 4G-LTE.

KULLANIM ALANLARI

- Filo taşma alanları
- Yol yardımı
- Etkinlik ve fuarlar
- Şantiyeler

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	30 kW · 40 kW
DC çıkış akımı	75 A (100 A tepe) · 100 A (133 A tepe)
Maks. AC giriş akımı	50 A · 65 A
Ağırlık	85–95 kg
AC Giriş	400 V AC ±%10, 3F + N + PE, 50–60 Hz
Boyut (G × D × Y)	600 × 620 × 1040 mm
Bağlantı · Protokol	Wi-Fi · Ethernet · 4G-LTE · OCPP 1.6J
Ortam	IP54 / IK10

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. © 2026 Predixon OÜ, Tallinn, Estonya.

predixon.net

info@predixon.net · +90 850 242 55 72
Predixon OÜ · Tallinn, Estonya