PREDIXON

PREDIXON MOBILE SC

30–40 kW Taşınabilir DC Hızlı Şarj Ünitesi

30–40 kW DC	150–1000 V DC	CCS2	IP54 / IK10

Genel Bakış

Taşma park alanlarını, yol yardımını veya geçici sahaları yeni inşaat gerektirmeden karşılayan, tekerlekli ve darbeye dayanıklı DC ünite — OmniPlug'ın mobil tamamlayıcısı. 150–1000 V çıkışı hem 400 V hem 800 V araç platformlarına hizmet eder.

Öne Çıkan Özellikler

- Kolay taşıma: Teleskopik kol ve 360° kilitlenebilir endüstriyel tekerlekler.
- Kullanıcı arayüzü: LED durum çubuklu 10,1" kapasitif dokunmatik ekran.
- Ölçüm: MID onaylı DC enerji sayacı.
- Güvenlik: RCD, aşırı gerilim koruması, DC kaçak algılama ve acil durdurma.
- Bağlantı: OCPP 1.6J bulut yönetimiyle Wi-Fi, Ethernet ve 4G-LTE.

Model Konfigürasyonları

Parametre	30 kW	40 kW
DC çıkış akımı	75 A (100 A tepe)	100 A (133 A tepe)
Maks. AC giriş akımı	50 A	65 A
Sistem verimi	≥ %95,5	≥ %95,5
Ağırlık	85–95 kg	85–95 kg

Teknik Özellikler

DC Gerilim Aralığı	150–1000 V DC
Konnektör	CCS Combo 2
AC Giriş	400 V AC ±%10, 3F + N + PE, 50–60 Hz
Boyut (G × D × Y)	600 × 620 × 1040 mm
Bağlantı · Protokol	Wi-Fi · Ethernet · 4G-LTE · OCPP 1.6J
Ortam	IP54 / IK10
Standartlar	EN 61851-23, EN 61439-7, EN 61000-6-2 / -6-4, CE (LVD, EMC, RED, RoHS)

Kullanım Alanları

- Filo taşma alanları
- Yol yardımı
- Etkinlik ve fuarlar
- Şantiyeler

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. © PREDIXON OÜ. Tüm hakları saklıdır.