AKILLI AC DUVAR TİPİ ŞARJ CİHAZI

PRO-CHARGE SMART 22

7,4 · 11 · 22 kW

Tek bir garaj veya otopark alanı için tasarlanmış, filo sınıfı donanımlarda kullanılan Digital Axon öngörücü bakım çekirdeğiyle çalışan kompakt duvar tipi şarj cihazı. MID sayaç, dinamik yük yönetimi ve OCPP 1.6J; hava koşullarına dayanıklı, IK10 gövdede standarttır.



22 kW	Type 2	IK10	MID
3 faz, 32 A	Soket + kapak	IP54 / IP66	Sertifikalı sayaç

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

MID sayaç ve DLM
Dinamik yük yönetimi için Modbus sayaç arayüzü.

Çok katmanlı yetkilendirme
Plug & Charge, RFID kart ve mobil uygulama.

Kesintisiz bağlantı
Wi-Fi, Ethernet ve opsiyonel 4G/LTE ile OCPP 1.6J.

Kapsamlı koruma
Aşırı/düşük gerilim, faz sırası, topraklama ve termal koruma.

Anlık bilgi
Renkli LCD ve RGB LED halka ile güç, enerji ve durum.

Dayanıklı gövde
IP54 / IP66, IK10; −20 °C … +50 °C çalışma.

KULLANIM ALANLARI

- Ev ve konut
- Küçük işletmeler
- Özel filolar

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çıkış	7,4 kW (1 faz, 32 A) · 11 / 22 kW (3 faz, 16 / 32 A)
Giriş	230 V / 400 V AC ±%10, 50 Hz
Konnektör	Type 2 soket (IEC 62196-2), entegre kapak
Kaçak akım	Tip A 30 mA AC + 6 mA DC (IEC 62955)
Bağlantı	Wi-Fi, Ethernet RJ45, 4G/LTE (opsiyonel)
Protokol	OCPP 1.6J
Boyut · ağırlık	385 × 333 × 120 mm · yaklaşık 4,5 kg
Standartlar	IEC 61851-1:2019, IEC 61851-22, IEC 62196-2, IEC 61439-7

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. © 2026 Predixon OÜ, Tallinn, Estonya.

predixon.net

info@predixon.net · +90 850 242 55 72
Predixon OÜ · Tallinn, Estonya