TRAGBARES MODE-2-AC-LADESET

MOBILES AC-LADEGERÄT

22 kW · 3-phasig

Ein tragbares Mode-2-Ladegerät macht jede 32-A-CEE-Steckdose zum 22-kW-Ladepunkt – ohne Wallbox, ohne Installation. Steuereinheit, 5-m-Kabel Typ 2 und Schuko-Adapter kommen zusammen in einem robusten Set.



22 kW	Mode 2	IP66	5 m
Max. Leistung (3-ph., 32 A)	IC-CPD	IK10-Gehäuse	Kabel Typ 2

HAUPTMERKMALE

Keine Installation
An korrekt installierte CEE-Steckdose (32 A) anschließen und laden.

Leistungswahl per Tastendruck
16 A / 32 A (11 kW / 22 kW).

Fehlerstromschutz
30 mA AC + 6 mA DC mit automatischer Wiedereinschaltung.

Temperaturüberwachung
Netzstecker und Innentemperatur werden ständig überwacht.

Schuko-Adapter
CEE-Schuko-Adapter für 3,7-kW-Laden an der Haushaltssteckdose inklusive.

ANWENDUNGEN

- Haushalte ohne Wallbox
- Werkstätten und Autohäuser
- Flottendepots
- Temporäre Orte und Events

TECHNISCHE DATEN

Maximale Leistung	22 kW (3-phasig, 32 A) · 11 kW (16 A)
Versorgung	3 × 230/400 V AC, 3P + N + PE, 50/60 Hz
Ladebetriebsart	Mode 2 (IC-CPD)
Fehlerstrom	30 mA AC + 6 mA DC
Fahrzeugstecker	Typ 2 (IEC 62196-2), 5-m-Kabel
Netzstecker	CEE 32 A 5-polig + Adapter CEE–Schuko 16 A
Gehäuse	PC + ABS, IP66 / IK10
Abmessungen · Gewicht	280 × 110 × 63 mm (Steuereinheit) · 4,6 kg
Normen	IEC 61851-1, IEC 62752, IEC 62196-2, IEC 61851-21-2, CE

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. © 2026 Predixon OÜ, Tallinn, Estland.

info@predixon.net · +90 850 242 55 72
Predixon OÜ · Tallinn, Estland