PREDIXON

PREDIXON MOBILES AC-LADEGERÄT

Tragbares Mode-2-AC-Ladeset mit 22 kW

22 kW	Mode 2 (IC-CPD)	IP66 / IK10	5 m Typ 2

Überblick

Ein tragbares Mode-2-Ladegerät macht jede 32-A-CEE-Steckdose zum 22-kW-Ladepunkt – ohne Wallbox, ohne Installation. Steuereinheit, 5-m-Kabel Typ 2 und Schuko-Adapter kommen zusammen in einem robusten Set.

Hauptmerkmale

- Keine Installation: An eine korrekt installierte 32-A-CEE-Steckdose anschließen und laden.
- Leistungswahl per Tastendruck: 16 A / 32 A (11 kW / 22 kW).
- Fehlerstromschutz: 30 mA AC + 6 mA DC mit automatischer Wiedereinschaltung.
- Temperaturüberwachung: Netzstecker und Innentemperatur werden ständig überwacht.
- Schuko-Adapter: CEE-Schuko-Adapter für 3,7-kW-Laden an der Haushaltssteckdose inklusive.

Technische Daten

Maximale Leistung	22 kW (3-phasig, 32 A) · 11 kW (16 A)
Versorgung	3 × 230/400 V AC, 3P + N + PE, 50/60 Hz
Strom	6–32 A (16 A / 32 A wählbar)
Ladebetriebsart	Mode 2 (IC-CPD)
Fehlerstrom	30 mA AC + 6 mA DC
Fahrzeugstecker	Typ 2 (IEC 62196-2), 5-m-Kabel
Netzstecker	CEE 32 A 5-polig + Adapter CEE–Schuko 16 A
Gehäuse	PC + ABS, IP66 / IK10
Abmessungen · Gewicht	280 × 110 × 63 mm (Steuereinheit) · 4,6 kg
Betriebstemperatur	−30 °C bis +75 °C
Normen	IEC 61851-1, IEC 62752, IEC 62196-2, IEC 61851-21-2, CE

Anwendungen

- Haushalte ohne Wallbox
- Werkstätten und Autohäuser
- Flottendepots
- Temporäre Orte und Events

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. © PREDIXON OÜ. Alle Rechte vorbehalten.