PREDIXON
PRO-CHARGE

TECHNISCHES DATENBLATT

DC Wall Box 30

30 kW DC-Laden an der Wand oder auf dem Standfuß

Kompaktes DC-Ladegerät mit einem fest angeschlagenen CCS2-Stecker für dauerhafte Installationen, an denen kein bodenstehender Schnelllader Platz findet.

DC-Tempo, Wallbox-Format.



30 kW
DC-AUSGANG

150–1000 V
DC-SPANNUNG

1 × CCS2
FESTER STECKER

IP65 / IK10
SCHUTZART

DOKUMENT
Technisches Datenblatt
PRX-DS-WB30 · Rev 1.1

DATUM
November 2026

PRODUKTFAMILIE
DC-Ladegeräte · Wall Box

KONTAKT
omerderya.dinc@predixon.net
+90 850 242 55 72 ·
www.predixon.net

DC WALL BOX · 30 kW

30 kW	150–1000 V	1 × CCS2	IP65 / IK10
DC-AUSGANG	DC-SPANNUNG	FESTES KABEL	SCHUTZART

01 Überblick

Die Predixon DC Wall Box bringt DC-Ladegeschwindigkeit an Standorte, an denen kein Platz für einen bodenstehenden Schnelllader ist. Sie basiert auf derselben 30-kW-DC-Plattform wie der Predixon Mobile SC, wird für dauerhafte Installationen an Wand oder Standfuß montiert und teilt Ersatzteile und Service-Know-how mit der mobilen Einheit.

02 Hauptmerkmale

Flexible Montage
Wand- oder Standfußmontage mit demselben Gerät.

Festes CCS2-Kabel
Fest angeschlagenes CCS2-Kabel mit Steckerhalter – keine losen Kabel vor Ort.

Übersichtliche Bedienung
Farbdisplay, RFID-Kartenleser und Not-Halt-Taster.

Offene Konnektivität
OCPP 1.6J über WLAN, Ethernet oder 4G-LTE; funktioniert mit jedem OCPP-konformen Backend, einschließlich Strova by Predixon.

Gemeinsame Plattform
Gemeinsame Ersatzteile und gemeinsames Service-Know-how mit dem Predixon Mobile SC.

Kompakte Abmessungen
620 × 570 × 240 mm – passt an Depotwände, Säulen und schmale Stellplätze.

03 Anwendungen

Feste Depotplätze · Firmenparkplätze · Autohäuser und Servicezentren · Hotels und Büros

04 Technische Daten

ELEKTRISCH	
DC-Ausgangsleistung	30 kW
DC-Spannungsbereich	150–1000 V DC
Anschluss	CCS Combo 2, festes Kabel, 5 m
AC-Eingang	400 V AC, 3P + N + PE, 50/60 Hz

BEDIENUNG & KOMMUNIKATION	
Bedienoberfläche	Farbdisplay · RFID-Leser · Not-Halt
Konnektivität	WLAN · Ethernet · 4G-LTE
Backend-Protokoll	OCPP 1.6J

MECHANIK & UMGEBUNG	
Abmessungen (B × H × T)	620 × 570 × 240 mm
Montage	Wand oder Standfuß
Schutzart	IP65 / IK10
Betriebstemperatur	Bis +65 °C Umgebung; automatische Leistungsreduzierung über +55 °C

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Abbildungen beispielhaft. © PREDIXON OÜ. Alle Rechte vorbehalten.