PREDIXON
PRO-CHARGE

TECHNISCHES DATENBLATT

DC Wall Box 60 Dual

60 kW DC-Laden für zwei Fahrzeuge, an der Wand oder auf dem Standfuß

Das Modell mit zwei Ausgängen der DC Wall Box-Plattform: zwei fest angeschlagene CCS2-Stecker und 60 kW DC-Leistung in einem kompakten Wand- oder Standfußgerät.

Zwei Fahrzeuge, ein kompaktes Gerät.



60 kW
DC-AUSGANG (GESAMT)

2 × CCS2
FESTE STECKER

150–1000 V
DC-SPANNUNG

IP65 / IK10
SCHUTZART

DOKUMENT
Technisches Datenblatt
PRX-DS-WB60D · Rev 1.1

DATUM
November 2026

PRODUKTFAMILIE
DC-Ladegeräte · Wall Box

KONTAKT
omerderya.dinc@predixon.net
+90 850 242 55 72 ·
www.predixon.net

DC WALL BOX DUAL · 60 kW

60 kW	2 × CCS2	150–1000 V	IP65 / IK10
DC-AUSGANG (GESAMT)	FESTES KABEL	DC-SPANNUNG	SCHUTZART

01 Überblick

Die DC Wall Box 60 Dual ist das Modell mit zwei Anschlüssen der Predixon DC Wall Box-Plattform. Zwei fest angeschlagene CCS2-Kabel und 60 kW DC-Leistung, dynamisch zwischen den Fahrzeugen verteilt, machen sie zur platzsparenden Wahl für Flottendepots, Parkplätze und Zielorte, an denen zwei Fahrzeuge an einer Wand oder einem Standfuß geladen werden sollen.

02 Hauptmerkmale

Zwei Fahrzeuge, ein Gerät
Zwei fest angeschlagene CCS2-Stecker mit je 5 m; 60 kW für ein Fahrzeug oder 30 + 30 kW für zwei.

Flexible Montage
Wand- oder Standfußmontage mit demselben Gerät.

Übersichtliche Bedienung
Farbdisplay, RFID-Kartenleser und Not-Halt-Taster.

Offene Konnektivität
OCPP 1.6J / 2.0.1 über WLAN, Ethernet oder 4G; funktioniert mit jedem OCPP-konformen Backend, einschließlich Strova by Predixon.

Für raues Klima gebaut
IP65-Gehäuse, gefilterte Zwangsbelüftung und Betrieb bis +65 °C mit Leistungsreduzierung über +55 °C.

Gemeinsame Plattform
Gemeinsame Ersatzteile und gemeinsames Service-Know-how mit DC Wall Box 30 und Mobile SC.

03 Anwendungen

Flottendepots · Öffentliche & private Parkplätze · Hotels und Handel · Destination Charging

04 Technische Daten

ELEKTRISCH	
DC-Ausgangsleistung	60 kW gesamt
Leistungsverteilung	Dynamisch: 60 kW einzeln / 30 + 30 kW doppelt
DC-Spannungsbereich	150–1000 V DC
Anschlüsse	2 × CCS Combo 2, festes Kabel, 5 m
AC-Eingang	400 V AC, 3P + N + PE, 50/60 Hz
Max. AC-Eingangsstrom	150 A

BEDIENUNG & KOMMUNIKATION	
Bedienoberfläche	Farbdisplay · RFID-Leser · Not-Halt
Konnektivität	WLAN · Ethernet · 4G-LTE
Backend-Protokoll	OCPP 1.6J / 2.0.1

MECHANIK & UMGEBUNG	
Abmessungen (B × H × T)	620 × 570 × 240 mm
Gewicht	65 kg
Montage	Wand oder Standfuß
Schutzart	IP65 / IK10
Betriebstemperatur	Bis +65 °C Umgebung; automatische Leistungsreduzierung über +55 °C

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Abbildungen beispielhaft. © PREDIXON OÜ. Alle Rechte vorbehalten.