TEKNİK VERİ SAYFASI

DC Wall Box 60 Dual

Duvarda veya ayakta iki araca 60 kW DC şarj

DC Wall Box platformunun çift çıkışlı üyesi: kompakt duvar veya ayak tipi ünitede iki sabit CCS2 kablo ve 60 kW DC güç.

İki araç, tek kompakt ünite.



60 kW DC ÇIKIŞ (TOPLAM)	**2 × CCS2** SABİT KABLOLAR
150–1000 V DC GERİLİM	**IP65 / IK10** KORUMA

BELGE
Teknik Veri Sayfası
PRX-DS-WB60D · Rev 1.1

TARİH
Kasım 2026

ÜRÜN AİLESİ
DC Şarj Cihazları · Wall Box

İLETİŞİM
omerderya.dinc@predixon.net
+90 850 242 55 72 ·
www.predixon.net

60 kW	2 × CCS2	150–1000 V	IP65 / IK10
DC ÇIKIŞ (TOPLAM)	SABİT KABLO	DC GERİLİM	KORUMA

01 Genel Bakış

DC Wall Box 60 Dual, Predixon DC Wall Box platformunun iki konnektörlü üyesidir. İki sabit CCS2 kablo ve araçlar arasında dinamik olarak paylaşılan 60 kW DC güç; tek bir duvar veya ayaktan iki aracı şarj etmesi gereken filo depoları, otoparklar ve destinasyon şarj noktaları için yer tasarrufu sağlayan bir çözüm sunar.

02 Öne Çıkan Özellikler

İki araç, tek ünite
İki adet 5 m sabit CCS2 kablo; tek araca 60 kW veya iki araca 30 + 30 kW.

Esnek montaj
Aynı ünite duvara veya ayağa monte edilebilir.

Anlaşılır kullanıcı arayüzü
Renkli ekran, RFID kart okuyucu ve acil durdurma butonu.

Açık bağlantı
Wi-Fi, Ethernet veya 4G üzerinden OCPP 1.6J / 2.0.1; Strova by Predixon dahil OCPP uyumlu her yönetim yazılımıyla çalışır.

Zorlu iklimlere dayanıklı
IP65 gövde, filtreli cebri hava soğutma; +65 °C'ye kadar çalışma, +55 °C üzerinde güç düşürme.

Ortak platform
Yedek parça ve servis bilgisi DC Wall Box 30 ve Mobile SC ile ortak.

03 Kullanım Alanları

Filo depoları · Halka açık ve özel otoparklar · Otel ve perakende · Destinasyon şarjı

04 Teknik Özellikler

ELEKTRİKSEL	
DC çıkış gücü	60 kW toplam
Güç paylaşımı	Dinamik: tek araca 60 kW / iki araca 30 + 30 kW
DC gerilim aralığı	150–1000 V DC
Konnektörler	2 × CCS Combo 2, sabit kablo, 5 m
AC giriş	400 V AC, 3F + N + PE, 50/60 Hz
Maks. AC giriş akımı	150 A

KULLANICI ARAYÜZÜ VE HABERLEŞME	
Kullanıcı arayüzü	Renkli ekran · RFID okuyucu · acil durdurma
Bağlantı	Wi-Fi · Ethernet · 4G-LTE
Haberleşme protokolü	OCPP 1.6J / 2.0.1

MEKANİK VE ORTAM	
Boyutlar (G × Y × D)	620 × 570 × 240 mm
Ağırlık	65 kg
Montaj	Duvar veya ayak
Koruma sınıfı	IP65 / IK10
Çalışma sıcaklığı	+65 °C ortam sıcaklığına kadar; +55 °C üzerinde otomatik güç düşürme

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görseller temsilidir. © PREDIXON OÜ. Tüm hakları saklıdır.