PREDIXON
PRO-CHARGE

DC-LADEN AN WAND ODER STANDFUSS

DC WALL BOX

30 kW DC

Dieselbe 30-kW-DC-Plattform wie Mobile SC, fest an Wand oder Standfuß montiert für dauerhafte Installationen – die stationäre Option, wo Geräte nicht bewegt werden müssen. Ideal, wenn ein Standort DC-Geschwindigkeit ohne die Stellfläche eines bodenstehenden Schnellladers wünscht.



30 kW	150–1000 V DC	CCS2	IP65
DC-Ausgangsleistung	Spannungsbereich	Festes Kabel, 5 m	IK10-Gehäuse

HAUPTMERKMALE

Flexible Montage
Wand- oder Standfußmontage mit demselben Gerät.

Festes Kabel
Festes CCS2-Kabel mit Steckerhalter.

Bedienoberfläche
Farbdisplay, RFID-Kartenleser und Not-Halt.

Gemeinsame Plattform
Ersatzteile und Service-Know-how gemeinsam mit Mobile SC.

Cloud-Verwaltung
OCPP 1.6J; funktioniert mit jedem OCPP-Backend, einschließlich Strova by Predixon.

Für raue Standorte gebaut
Gehäuse IP65 / IK10; Betrieb bis +65 °C, Leistungsreduzierung über +55 °C.

ANWENDUNGEN

- Feste Depotplätze
- Firmenparkplätze
- Autohäuser und Service

TECHNISCHE DATEN

DC-Ausgang	30 kW
DC-Spannungsbereich	150–1000 V DC
Anschluss	CCS Combo 2, festes Kabel, 5 m
AC-Eingang	400 V AC, 3P + N + PE, 50/60 Hz
Bedienoberfläche	Farbdisplay · RFID-Leser · Not-Halt
Konnektivität · Protokoll	WLAN · Ethernet · 4G-LTE · OCPP 1.6J
Abmessungen (B × H × T)	620 × 570 × 240 mm
Montage	Wand oder Standfuß
Umgebung	IP65 / IK10
Betriebstemperatur	Bis +65 °C; Leistungsreduzierung über +55 °C

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. © 2026 Predixon OÜ, Tallinn, Estland.

predixon.net

omerderya.dinc@predixon.net · +90 850 242 55 72
Predixon OÜ · Tallinn, Estland