PREDIXON
PRO-CHARGE

DUVAR VEYA AYAK MONTAJLI DC ŞARJ

DC WALL BOX

30 kW DC

Mobile SC ile aynı 30 kW DC platformu, kalıcı kurulumlar için duvara veya ayağa sabitlenmiş hâlde — ünitenin taşınmasına gerek olmayan yerlerde sabit seçenek. Zemine oturan hızlı şarj cihazının kapladığı alan olmadan DC hızı isteyen sahalar için idealdir.



30 kW	150–1000 V DC	CCS2	IP65
DC çıkış gücü	Gerilim aralığı	Sabit kablo, 5 m	IK10 gövde

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Esnek montaj
Aynı ünite duvara veya ayağa monte edilebilir.

Sabit kablo
Askılı, sabit CCS2 kablo.

Kullanıcı arayüzü
Renkli ekran, RFID kart okuyucu ve acil durdurma.

Ortak platform
Yedek parça ve servis bilgisi Mobile SC ile ortak.

Bulut yönetimi
OCPP 1.6J; Strova by Predixon dahil OCPP uyumlu her yazılımla çalışır.

Zorlu koşullara dayanıklı
IP65 / IK10 gövde; +65 °C'ye kadar çalışma, +55 °C üzeri güç düşürme.

KULLANIM ALANLARI

- Sabit depo alanları
- Tesis otoparkları
- Bayi ve servis

TEKNİK ÖZELLİKLER

DC Çıkış	30 kW
DC Gerilim Aralığı	150–1000 V DC
Konnektör	CCS Combo 2, sabit kablo, 5 m
AC Giriş	400 V AC, 3F + N + PE, 50/60 Hz
Kullanıcı Arayüzü	Renkli ekran · RFID okuyucu · acil durdurma
Bağlantı · Protokol	Wi-Fi · Ethernet · 4G-LTE · OCPP 1.6J
Boyut (G × Y × D)	620 × 570 × 240 mm
Montaj	Duvar veya ayak
Ortam	IP65 / IK10
Çalışma sıcaklığı	+65 °C'ye kadar; +55 °C üzeri güç düşürme

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. © 2026 Predixon OÜ, Tallinn, Estonya.

predixon.net

omerderya.dinc@predixon.net · +90 850 242 55 72
Predixon OÜ · Tallinn, Estonya