**PREDIXON**

# PREDIXON DC WALL BOX

*30 kW DC-Laden an der Wand oder auf dem Standfuß*

| 30 kW DC | 150–1000 V DC | CCS2, festes Kabel | IP65 / IK10 |
|---|---|---|---|

## Überblick

Dieselbe 30-kW-DC-Plattform wie Mobile SC, fest an Wand oder Standfuß montiert für dauerhafte Installationen – die stationäre Option, wo Geräte nicht bewegt werden müssen. Ideal, wenn ein Standort DC-Geschwindigkeit ohne die Stellfläche eines bodenstehenden Schnellladers wünscht.

## Hauptmerkmale

- Flexible Montage: Wand- oder Standfußmontage mit demselben Gerät.
- Festes Kabel: Fest angeschlagenes CCS2-Kabel mit Steckerhalter.
- Bedienoberfläche: Farbdisplay, RFID-Kartenleser und Not-Halt.
- Gemeinsame Plattform: Ersatzteile und Service-Know-how gemeinsam mit Mobile SC.
- Cloud-Verwaltung: OCPP 1.6J; funktioniert mit jedem OCPP-konformen Backend, einschließlich Strova by Predixon.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **DC-Ausgang** | 30 kW |
| **DC-Spannungsbereich** | 150–1000 V DC |
| **Anschluss** | CCS Combo 2, festes Kabel, 5 m |
| **AC-Eingang** | 400 V AC, 3P + N + PE, 50/60 Hz |
| **Bedienoberfläche** | Farbdisplay · RFID-Leser · Not-Halt |
| **Konnektivität · Protokoll** | WLAN · Ethernet · 4G-LTE · OCPP 1.6J |
| **Abmessungen (B × H × T)** | 620 × 570 × 240 mm |
| **Montage** | Wand oder Standfuß |
| **Umgebung** | IP65 / IK10 · bis +65 °C Umgebung, automatische Leistungsreduzierung über +55 °C |

## Anwendungen

- Feste Depotplätze
- Firmenparkplätze
- Autohäuser und Service

PREDIXON OÜ · www.predixon.net · omerderya.dinc@predixon.net · +90 850 242 55 72
*Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. © PREDIXON OÜ. Alle Rechte vorbehalten.*