PREDIXON

PREDIXON DC WALL BOX

Duvarda veya Ayak Üzerinde 30 kW DC Şarj

30 kW DC	150–1000 V DC	CCS2 sabit kablo	IP65 / IK10

Genel Bakış

Mobile SC ile aynı 30 kW DC platformu, kalıcı kurulumlar için duvara veya ayağa sabitlenmiş hâlde — ünitenin taşınmasına gerek olmayan yerlerde sabit seçenek. Zemine oturan hızlı şarj cihazının kapladığı alan olmadan DC hızı isteyen sahalar için idealdir.

Öne Çıkan Özellikler

- Esnek montaj: Aynı ünite duvara veya ayağa monte edilebilir.
- Sabit kablo: Askılı, sabit CCS2 kablo.
- Kullanıcı arayüzü: Renkli ekran, RFID kart okuyucu ve acil durdurma.
- Ortak platform: Yedek parça ve servis bilgisi Mobile SC ile ortak.
- Bulut yönetimi: OCPP 1.6J; Strova by Predixon dahil OCPP uyumlu her yönetim yazılımıyla çalışır.

Teknik Özellikler

DC Çıkış	30 kW
DC Gerilim Aralığı	150–1000 V DC
Konnektör	CCS Combo 2, sabit kablo, 5 m
AC Giriş	400 V AC, 3F + N + PE, 50/60 Hz
Kullanıcı Arayüzü	Renkli ekran · RFID okuyucu · acil durdurma
Bağlantı · Protokol	Wi-Fi · Ethernet · 4G-LTE · OCPP 1.6J
Boyut (G × Y × D)	620 × 570 × 240 mm
Montaj	Duvar veya ayak
Ortam	IP65 / IK10 · +65 °C ortam sıcaklığına kadar, +55 °C üzeri otomatik güç düşürme

Kullanım Alanları

- Sabit depo alanları
- Tesis otoparkları
- Bayi ve servis

PREDIXON OÜ · www.predixon.net · omerderya.dinc@predixon.net · +90 850 242 55 72
Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. © PREDIXON OÜ. Tüm hakları saklıdır.