MOBILES DC-SCHNELLLADEN

MOBILE SC

30 – 40 kW DC

Eine fahrbare, schlagfeste DC-Einheit für Zusatzstellplätze, Pannenhilfe oder temporäre Standorte ohne Baumaßnahmen – die mobile Ergänzung zu OmniPlug. Der Ausgang mit 150–1000 V bedient 400-V- und 800-V-Fahrzeugplattformen.



30–40 kW	150–1000 V DC	CCS2	≥95,5 %
DC-Ausgangsleistung	Spannungsbereich	Anschluss	Systemwirkungsgrad

HAUPTMERKMALE

Leicht zu bewegen
Teleskopgriff und um 360° drehbare, feststellbare Industrierollen.

Bedienoberfläche
Kapazitiver 10,1"-Touchscreen mit LED-Statusleiste.

Messung
MID-zugelassener DC-Energiezähler.

Sicherheit
FI-Schutz, Überspannungsschutz, DC-Fehlerstromerkennung, Not-Halt.

Konnektivität
WLAN, Ethernet und 4G-LTE mit Cloud-Verwaltung über OCPP 1.6J.

ANWENDUNGEN

- Ausweichstellplätze
- Pannenhilfe
- Events und Messen
- Baustellen

TECHNISCHE DATEN

Modell	30 kW · 40 kW
DC-Ausgangsstrom	75 A (100 A Spitze) · 100 A (133 A Spitze)
Max. AC-Eingangsstrom	50 A · 65 A
Gewicht	85–95 kg
AC-Eingang	400 V AC ±10 %, 3P + N + PE, 50–60 Hz
Abmessungen (B × T × H)	600 × 620 × 1040 mm
Konnektivität · Protokoll	WLAN · Ethernet · 4G-LTE · OCPP 1.6J
Umgebung	IP54 / IK10

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. © 2026 Predixon OÜ, Tallinn, Estland.

info@predixon.net · +90 850 242 55 72
Predixon OÜ · Tallinn, Estland