INTELLIGENTES AC-WANDLADEGERÄT

PRO-CHARGE SMART 22

7,4 · 11 · 22 kW

Ein kompaktes Wandladegerät für die einzelne Einfahrt oder Garage – mit demselben Digital Axon Predictive-Maintenance-Kern wie in flottentauglicher Hardware. MID-Messung, dynamisches Lastmanagement und OCPP 1.6J sind serienmäßig, im wetterfesten IK10-Gehäuse.



22 kW	Typ 2	IK10	MID
3-phasig, 32 A	Steckdose + Shutter	IP54 / IP66	Zertifizierter Zähler

HAUPTMERKMALE

MID-Zähler und DLM
Modbus-Zählerschnittstelle für dynamisches Lastmanagement.

Mehrstufige Autorisierung
Plug & Charge, RFID-Karte und mobile App.

Immer verbunden
OCPP 1.6J über WLAN, Ethernet und optional 4G/LTE.

Umfassender Schutz
Über-/Unterspannungs-, Phasenfolge-, Erdungs- und Übertemperaturschutz.

Live-Informationen
Farb-LCD und RGB-LED-Ring zeigen Leistung, Energie und Status.

Robustes Gehäuse
IP54 / IP66, IK10; Betrieb von −20 °C bis +50 °C.

ANWENDUNGEN

- Privat und Wohnanlagen
- Kleinbetriebe
- Private Flotten

TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung	7,4 kW (1-ph., 32 A) · 11 / 22 kW (3-ph., 16 / 32 A)
Eingang	230 V / 400 V AC ±10 %, 50 Hz
Anschluss	Steckdose Typ 2 (IEC 62196-2), integrierter Shutter
Fehlerstrom	Typ A 30 mA AC + 6 mA DC (IEC 62955)
Konnektivität	WLAN, Ethernet RJ45, 4G/LTE (optional)
Protokoll	OCPP 1.6J
Abmessungen · Gewicht	385 × 333 × 120 mm · ca. 4,5 kg
Normen	IEC 61851-1:2019, IEC 61851-22, IEC 62196-2, IEC 61439-7

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. © 2026 Predixon OÜ, Tallinn, Estland.

predixon.net

info@predixon.net · +90 850 242 55 72
Predixon OÜ · Tallinn, Estland